502

LIMPIADOR ADI 100

Agente limpiador

Limpieza de grasas, aceites, sales y contaminación medioambiental

No contiene fosfatos

Altamente concentrado

Para piedra natural y artificial

Para fachadas y monumentos

Interiores y exteriores

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA

Registro nº E202150

ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es - E-mail: ardex@ardex.es

LIMPIADOR ADI 100

Agente limpiador

Campo de aplicación:

Limpieza de grasas, polución y contaminación medio ambiental.

En fachadas, obras y restauraciones, monumentos, grandes superficies de piedras y obra vista. Tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades:

Limpiador de última generación, de muy alta concentración, capacidad de disolución y total penetración en la capa de suciedad.

Neutro al olfato, no contiene fosfatos y los tensoactivos utilizados son biodegradables.

Debido a su fluidez y alta concentración puede ser utilizado para la limpieza de casi todo tipo de suciedad, en casi todo tipo de superficies y en muy diversos sectores: para la eliminación de grasas, aceites, hollín, suciedad industrial, polución, contaminación atmosférica en general, incluso algunos tipos comunes de sales, marcas de rodaduras, chicles, etc.

Y todo tipo de contaminación tanto en piedra natural como artificial.

Modo de empleo:

Se recomienda aplicar el limpiador ADI-100 concentrado o bien diluido según el estado y el grado de contaminación del soporte. Dejar actuar el producto hasta que se cree una emulsión que será entre 10 y 30 minutos, luego se aclara con agua a presión preferiblemente.

Cuando la suciedad es moderada, la dilución aproximada es de 1:10 en agua.

Rendimiento orientativo: según el grado de suciedad del soporte a tratar. Cuando la suciedad del soporte es de grado alto, el producto se tiene que aplicar sin diluir, sólo en estado puro.

El agua caliente puede acortar el tiempo de desprendimiento y aclarado, aunque no es imprescindible. En casos especiales, dirigirse a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Precauciones:

El limpiador ADI-100 es altamente cáustico en su estado concentrado, pudiendo provocar graves daños.

En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua abundante y consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

Llevar guantes y gafas de protección adecuados al trabajar con este producto.

Para más datos consultar ficha de seguridad.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Rendimiento:	Aprox. 5 m2/l puro
Valor Ph:	Aprox. 14
Densidad:	aprox. 1,05
Envase:	10 litros
Almacenaje:	2 años en su envase original y cerrado. Mantener en lugar fresco pero libre del riesgo de heladas.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.

La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2006.